


Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300




Commercial
lourd



lisse	Couleur
[≡]	Blanc - Lisse
	Gris Cendré - Lisse
	Charbon - Lisse
	Charbon Pâle - Lisse
	Noir ETX - Lisse
	Gris Pâle - Lisse
	Gris Beige - Lisse
	Blé des Champs - Lisse
	Rouge - Lisse

texturé	Couleur
[≡]	Gris Cendré - Granitech
	Charbon Pâle - Granitech
	Charbon - Granitech
	Gris Pâle - Granitech
	Gris Beige - Granitech
	Blé des Champs - Granitech
	Blanc Opale - Granitech
	Gris Stanstead - Granitech
	Brun Cambrien - Granitech
	Noir Cambrien - Granitech




	Dimensions mm	Dimensions po
A	200 x 300 x 300	7 7/8 x 11 13/16 x 11 13/16
B	200 x 300 x 412,5	7 7/8 x 11 13/16 x 16 1/4
C	200 x 300 x 487,5	7 7/8 x 11 13/16 x 19 3/16
D	200 x 300 x 525	7 7/8 x 11 13/16 x 20 5/8
E	200 x 300 x 562,5	7 7/8 x 11 13/16 x 22 1/8
F	200 x 300 x 637,5	7 7/8 x 11 13/16 x 25 1/8
G	200 x 300 x 675	7 7/8 x 11 13/16 x 26 9/16
Mcx/surface	16 mcx/m²	1,49 mcx/pi²
Cubage pi²	46,52	11,63 par rang


Poids/pi²	43,24 kg	95,12 lb
Poids/pi²	45,64 kg	100,40 lb
Poids/pi²	58,14 kg	127,90 lb

Les modules ne sont pas vendus séparément

Rang Type



Motif de pose



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300							
300 x 300							
300 x 412,5							
300 x 487,5	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm
300 x 525							
300 x 562,5							
300 x 637,5							
300 x 675							

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.