



Pavé Brooklyn






	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type				
	60 x 230 x 76		2 3/8 x 9 x 3			TrueColor					
Poids/mcx	2,3 kg		5,1 lb		10151722	Midnight					
Surface/mcx	0,02 m²		0,188 pi²		10150880	Rosewood					
Surface/rang	0,96 m²		10,3 pi²		Approvisionnement Montréal						
Surface/cube	9,58 m²	10 Rgs	103,13 pi²								
Qté/cube	550 mcx		550 mcx								
Poids/cube	1272 kg		2805 lb								


Motif de pose




Damier



Panneresse



Décalé 1/3



Chevron

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 70 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Brooklyn	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).