




Pavé Capio



		Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type	
A		A	60 x 152 x 102	2 3/8 x 6 x 4			
		B	60 x 152 x 152	2 3/8 x 6 x 6	127001183		Nuancé Beige Ambré
B		C	60 x 152 x 203	2 3/8 x 6 x 8	127001181		Nuancé Gris Scandina
		D	60 x 152 x 254	2 3/8 x 6 x 10	127001182		Noir Rockland
C		E	60 x 152 x 305	2 3/8 x 6 x 12			Standard
		Poids/mcx	4 kg	9 lb	127001983		Nuancé Gris Newport - 99
D		Surface/mcx (moy)	0,03 mcx/m²	0,33 mcx/pi²	Approvisionnement Montréal et Québec		
		Surface/rang (moy)	1,07 m²	11,5 pi²			
E		Surface/cube	10,7 m²	10 Rgs	115 pi²		
		Qté/cube	A=80 B=80 C=80 D=60 E=60				
		Poids/cube	1467 kg	3234 lb			

Motif de pose



Linéaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 108 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Capio	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.