




Pavé Cassara® Grand Rectangle



	Dimensions mm		Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
		100 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16		Prestige	
	Poids/mcx	48 kg	106 lb	10200565	Nuancé Beige Ambré	
	Mcx/surface	4,76 mcx/m²	0,44 mcx/pi²	10200758	Nuancé Gris Scandina	
	Surface/rang	0,63 m²	6,78 pi²		Standard	
	Surface/cube	5,04 m²	8 Rgs	10200564	Nuancé Gris Ombragé	
	Longueur/rang	2,10 m lin.	6,89 pi lin.	Approvisionnement St-Eustache		
	Longueur/cube	16,80 m lin.	55,13 pi lin.			
	Qté/cube	24 mcx	24 mcx			
	Poids/cube	1160 kg	2557 lb			

Motif de pose



Linéaire

 1 sac de sable couvre approx. 62 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Cassara Grand Rectangle	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des Dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).