




Pavé Melville® Classic 80




	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
		80 x 100 x 200		3 1/8 x 3 15/16 x 7 7/8	12054204	Gris	
	Poids/mcx	2,7 kg		5,95 lb	Approvisionnement Montréal		
	Mcx/surface	50,00 mcx/m²		4,57 mcx/pi²			
	Surface/rang	1,10 m²		11,82 pi²			
	Surface/cube	8,80 m²	8 Rgs	94,50 pi²			
	Longueur/rang	11,00 m lin.		36,10 pi lin.			
	Longueur/cube	88,00 m lin.		288,00 pi lin.			
	Poids/cube	1116 kg		2570 lb			


Motif de pose




Parquet



Chevron



Chevron 45°



Linéaire

 1 sac de sable couvre approx. 65 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville Classic 80	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.