



Pavé Mondrian® Plus 60 Petit Rectangle




	Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
	60 x 330 x 165	2 3/8 x 13 x 6 1/2		Prestige	
Poids/mcx	7 kg	16 lb	12052557	Noir Rockland	
Mcx/surface	18,52 mcx/m ²	1,71 mcx/pi ²	Approvisionnement Metcalfe		
Surface/rang	0,82 m ²	8,79 pi ²			
Surface/cube	9,84 m²	12 Rgs			
Longueur/rang	4,95 m lin.	16,25 pi lin.			
Longueur/cube	59,43 m lin.	195,00 pi lin.			
Qté/cube	180 mcx	180 mcx			
Poids/cube	1283 kg	2830 lb			

Motif de pose



Linéaire



Chevron

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 38 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Mondrian Plus 60 Petit Rectangle	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. La Dalle Mondrian Plus 60 est compatible avec le pavé Mondrian Plus 60 petit rectangle pour des ouvrages non véhiculaire uniquement.