

# Pavé Vendome® 60 et 80



60 mm  
n'est pas  
véhiculaire

A



B




C



|                     | Dimensions mm  | Dimensions po           |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| A                   | 60 x 130 x 197 | 2 3/8 x 5 1/8 x 7 3/4   |
| B                   | 60 x 130 x 262 | 2 3/8 x 5 1/8 x 10 5/16 |
| C                   | 60 x 130 x 327 | 2 3/8 x 5 1/8 x 12 7/8  |
| Poids/mcx (moy)     | 4 kg           | 9 lb                    |
| Mcx/surface (moy)   | 30,50 mcx/m²   | 2,83 mcx/pi²            |
| Surface/rang        | 1,05 m²        | 11,28 pi²               |
| <b>Surface/cube</b> | <b>8,40 m²</b> | <b>8 Rgs</b>            |
| Longueur/rang       | 8,19 m lin.    | 26,87 pi lin.           |
| Longueur/cube       | 65,52 m lin.   | 214,96 pi lin.          |
| Poids/cube          | 1044 kg        | 2302 lb                 |

| Code                       | Couleur              |
|----------------------------|----------------------|
|                            | <b>Prestige</b>      |
| 10554761                   | Nuancé Beige Margaux |
| 10554763                   | Noir Rockland        |
|                            | <b>Standard</b>      |
| 10554762                   | Nuancé Gris Newport  |
| Approvisionnement Montréal |                      |

Rang Type



80 mm

A



B




C




|                     | Dimensions mm        | Dimensions po           |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| A                   | 80 x 130 x 197       | 3 1/8 x 5 1/8 x 7 3/4   |
| B                   | 80 x 130 x 262       | 3 1/8 x 5 1/8 x 10 5/16 |
| C                   | 80 x 130 x 327       | 3 1/8 x 5 1/8 x 12 7/8  |
| Poids/mcx (moy)     | 5 kg                 | 12 lb                   |
| Mcx/surface (moy)   | 30,50 mcx/m²         | 2,83 mcx/pi²            |
| Surface/rang        | 1,05 m²              | 11,28 pi²               |
| <b>Surface/cube</b> | <b>8,40 m²</b>       | <b>8 Rgs</b>            |
| Qté/cube            | A = 88 B = 96 C = 72 |                         |
| Longueur/rang       | 7,86 m lin.          | 25,80 pi lin.           |
| Longueur/cube       | 62,90 m lin.         | 206,40 pi lin.          |
| Poids/cube          | 1382 kg              | 3047 lb                 |

| Code                       | Couleur              |
|----------------------------|----------------------|
|                            | <b>Prestige</b>      |
| 10559011                   | Nuancé Beige Margaux |
| 10550002                   | Noir Rockland        |
|                            | <b>Standard</b>      |
| 10559010                   | Nuancé Gris Newport  |
| Approvisionnement Montréal |                      |


Rang Type



## Motif de pose



Linéaire



Modulaire

**Techniseal** 1 sac de sable couvre approx. : Vendome 60 - 44 pi² / Vendome 80 - 33 pi²

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit             | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                  |
|---------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavé Vendome</b> | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles        | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Coefficient de ruissellement : 126 po par heure

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).