


Dalles Melville® 60 et Melville® 60 DuraFusion



A

B

C

	Dimensions mm	Dimensions po
A	60 x 190 x 380	2 3/8 x 7 1/2 x 15
B	60 x 380 x 380	2 3/8 x 15 x 15
C	60 x 380 x 570	2 3/8 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (moy)	19 kg	41 lb
Mcx/surface (moy)	0,14 mcx/m²	1,46 mcx/pi²
Surface/rang	1,08 m²	11,66 pi²
Surface/cube	10,80 m²	10 Rgs
Qté/cube	80 mcx	80 mcx
Poids/cube	1500 kg	3307 lb


Code	Couleur	Rang Type
DuraFusion		
127001987	Oasis - 91	
12051955	Hickory	
12051953	Marbella	
12051954	Silverstone	
Prestige		
12053046	Nuancé Beige Ambré	
12052734	Nuancé Beige Margaux	
12052104	Nuancé Gris Chambord	
12052365	Nuancé Gris Scandina	
12052732	Noir Rockland	
Standard		
12052733	Nuancé Gris Newport	
12053045	Nuancé Gris Ombragé	

Approvisionnement :


DuraFusion - Metcalfe

Prestige et Standard - Montréal, Québec et Metcalfe

Motif de pose



Modulaire



Linéaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 155 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Dalle Melville 60	CSA A231.1	±4,5 MPa	N/A	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm