


# Muret Talus Universel à face éclatée



	Dimensions mm		Dimensions po		Code	Couleur	Rang Type
		134 x 305 x 215		5 5/16 x 12 x 8 1/2		16259167	Gris
Poids/mcx	20 kg	43 lb		Fendage requis			
Mcx/surface	34,40 mcx/m <sup>2</sup>	3,20 mcx/pi <sup>2</sup>		Approvisionnement Québec			
Surface/cube	2,32 m <sup>2</sup>	25,00 pi <sup>2</sup>					
<b>Qté/cube</b>	<b>80 mcx</b>	<b>4 Rgs</b>	<b>80 mcx</b>				
Poids/cube	1590 kg	3498 lb					

Modules placés sur le côté

## Motif de pose



Linéaire

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
<b>Talus Universel à face éclatée</b>	ASTM C 1372	N/A	30 MPa	N/A	2250 kg/m <sup>3</sup>	5 %	Longueur : ±2,0 mm Largeur : ±2,0 mm Hauteur : ±2,0 mm

### Applications : Muret de soutènement

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.