


Pavé Boulevard 300




lisse	Couleur	
	Blanc - Lisse	
	Gris Cendré - Lisse	
	Charbon - Lisse	
	Charbon Pâle - Lisse	
	Noir ETX - Lisse	
	Gris Pâle - Lisse	
	Gris Beige - Lisse	
	Blé des Champs - Lisse	
	Rouge - Lisse	

texturé	Couleur	
	Gris Cendré - Granitech	
	Charbon Pâle - Granitech	
	Charbon - Granitech	
	Gris Pâle - Granitech	
	Gris Beige - Granitech	
	Blé des Champs - Granitech	
	Blanc Opale - Granitech	
	Gris Stanstead - Granitech	
	Brun Cambrien - Granitech	
	Noir Cambrien - Granitech	


100 x 300		Dimensions mm	Dimensions po
	A	100 x 100 x 300	4 x 4 x 11 13/16
	Mcx/surface	33,33 mcx/m²	3,05 mcx/pi²
	Cubage pi²	72,33	10,33 par rang

Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Vendus séparément		




100 x 600		Dimensions mm	Dimensions po
	J	100 x 100 x 600	4 x 4 x 23 5/8
	Mcx/surface	16,67 mcx/m²	1,52 mcx/pi²
	Cubage pi²	72,33	10,33 par rang

Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Vendus séparément		




100 x 450		Dimensions mm	Dimensions po
	B	100 x 100 x 450	4 x 4 x 17 3/4
	Mcx/surface	22,22 mcx/m²	2,06 mcx/pi²
	Cubage pi²	85,28	10,66 par rang
	Cubage pi²	85,28	10,66 par rang
	Cubage pi²	63,96	10,66 par rang

Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi²	28,83 kg	63,40 lb
Vendus séparément		



150 x 450		Dimensions mm	Dimensions po
	C	100 x 150 x 450	4 x 5 7/8 x 17 3/4
	Mcx/surface	14,81 mcx/m²	1,37 mcx/pi²
	Cubage pi²	81,36	10,17 par rang
	Cubage pi²	81,36	10,17 par rang
	Cubage pi²	61,02	10,17 par rang

Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi²	28,83 kg	63,40 lb
Vendus séparément		



Pavé Boulevard 300 - suite

150 x 150




	Dimensions mm	Dimensions po
D	100 x 150 x 150	4 x 5 7/8 x 5 7/8
Mcx/surface	44,44 mcx/m ²	4,12 mcx/pi ²
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	61,02	10,17 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb

Vendus séparément

Rang Type



150 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
E	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Mcx/surface	22,22 mcx/m ²	2,06 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type



300 x 300




	Dimensions mm	Dimensions po
F	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Mcx/surface	11,11 mcx/m ²	1,03 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type



200 x 400




	Dimensions mm	Dimensions po
K	100 x 200 x 400	4 x 7 7/8 x 15 3/4
Mcx/surface	12,50 mcx/m ²	1,16 mcx/pi ²
Cubage pi ²	90,44	12,92 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type



200 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
G	100 x 200 x 600	4 x 7 7/8 x 23 5/8
Mcx/surface	8,33 mcx/m ²	0,77 mcx/pi ²
Cubage pi ²	72,31	10,33 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type



300 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
H	100 x 300 x 600	4 x 11 13/16 x 23 5/8
Mcx/surface	5,55 mcx/m ²	0,52 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
-----------------------	----------	----------

Vendus séparément

Rang Type



600 x 600




	Dimensions mm	Dimensions po
I	100 x 600 x 600	4 x 23 5/8 x 23 5/8
Mcx/surface	2,77 mcx/m ²	0,26 mcx/pi ²
Cubage pi ²	46,5	7,75 par rang
Cubage pi ²	81,36	10,17 par rang
Cubage pi ²	61,02	10,17 par rang

Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb
Poids/pi ²	23,63 kg	51,99 lb
Poids/pi ²	28,83 kg	63,40 lb


Vendus séparément

Rang Type




Pavé Boulevard 300 - suite


Motif de pose




Linéaire
100% A, B, C, E, G, H ou J




Linéaire modifié
75% F + 25% A
75% I + 25% G




Modulaire
67% H + 21% F + 12% E




Modulaire
50% I + 50%
50% F + 50% E




Modulaire
67% I + 33% H
67% F + 33% E




Modulaire
89% H + 11% E




Modulaire
67% H + 33% E




Modulaire
89% E + 11% D
89% H + 11% F




Modulaire
67% H + 25% F + 8% E




Modulaire
71% H + 25% F + 5% E




Modulaire
80% H + 10% F + 10% E




Modulaire
80% H + 10% F + 10% E



Modulaire
50% H + 38% F + 12% E



Damier modifié
60% E + 40% A
60% H + 40% G



Chevron
100% C, E ou H

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Boulevard 300 100 x 300 100 x 600 100 x 450 150 x 450 150 x 150 150 x 300 300 x 300 200 x 600 300 x 600 600 x 600	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa $\geq$ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : $\pm$ 3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
 Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
 Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.