


# Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320



| Couleur                |
|------------------------|
| Blanc - Lisse          |
| Gris Cendré - Lisse    |
| Charbon - Lisse        |
| Charbon Pâle - Lisse   |
| Noir ETX - Lisse       |
| Gris Pâle - Lisse      |
| Gris Beige - Lisse     |
| Blé des Champs - Lisse |
| Rouge - Lisse          |

| Couleur                    |
|----------------------------|
| Gris Cendré - Granitech    |
| Charbon Pâle - Granitech   |
| Charbon - Granitech        |
| Gris Pâle - Granitech      |
| Gris Beige - Granitech     |
| Blé des Champs - Granitech |
| Blanc Opale - Granitech    |
| Gris Stanstead - Granitech |
| Brun Cambrien - Granitech  |
| Noir Cambrien - Granitech  |




|            | Dimensions mm  | Dimensions po            |
|------------|----------------|--------------------------|
| A          | 90 x 320 x 240 | 3 1/2 x 12 5/8 x 9 1/2   |
| B          | 90 x 320 x 320 | 3 1/2 x 12 5/8 x 12 5/8  |
| C          | 90 x 320 x 360 | 3 1/2 x 12 5/8 x 14 3/16 |
| D          | 90 x 320 x 400 | 3 1/2 x 12 5/8 x 15 3/4  |
| E          | 90 x 320 x 440 | 3 1/2 x 12 5/8 x 17 5/16 |
| Cubage pi² | 86,8           | 12,4 par rang            |


| Poids/pi² | 19,36 kg | 42,6 lb |
|-----------|----------|---------|
| Poids/pi² | 20,65 kg | 45,4 lb |
| Poids/pi² | 25,55 kg | 56,2 lb |

Vendus séparément


## Rang Type




## Motif de pose



Linéaire



Linéaire  
50% ABCDE + 50%  
Grand Rectangle




Linéaire  
Petit Rectangle

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit                                    | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavé Boulevard TLI 90 Crescendo 320</b> |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |
| 320 x 240                                  |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |
| 320 x 320                                  | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles         | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |
| 320 x 360                                  |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |
| 320 x 400                                  |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |
| 320 x 440                                  |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

# Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300




Commercial  
lourd



## Couleur


Blanc - Lisse  
Gris Cendré - Lisse  
Charbon - Lisse  
Charbon Pâle - Lisse  
Noir ETX - Lisse  
Gris Pâle - Lisse  
Gris Beige - Lisse  
Blé des Champs - Lisse  
Rouge - Lisse




|             | Dimensions mm   | Dimensions po           |
|-------------|-----------------|-------------------------|
| A           | 100 x 300 x 400 | 4 x 11 13/16 x 15 3/4   |
| B           | 100 x 300 x 500 | 4 x 11 13/16 x 19 11/16 |
| C           | 100 x 300 x 600 | 4 x 11 13/16 x 23 5/8   |
| Mcx/surface | 22,8 kg         | 50,16 lb                |
| Cubage pi²  | 77,52           | 9,69 par rang           |

Poids/pi² 22,8 kg 50,16 lb  
Les modules ne sont pas vendus  
séparément


## Rang Type




## Motif de pose



Linéaire



Linéaire  
70% ABC + 30% D




Linéaire  
100% D

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit                                                                            | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavé Boulevard TLI 100 Crescendo 300</b><br>300 x 400<br>300 x 500<br>300 x 600 | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles         | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.  
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

# Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125



Commercial  
lourd




| lisse | Couleur                |
|-------|------------------------|
|       | Blanc - Lisse          |
|       | Gris Cendré - Lisse    |
|       | Charbon - Lisse        |
|       | Charbon Pâle - Lisse   |
|       | Noir ETX - Lisse       |
|       | Gris Pâle - Lisse      |
|       | Gris Beige - Lisse     |
|       | Blé des Champs - Lisse |
|       | Rouge - Lisse          |

| texturé | Couleur                    |
|---------|----------------------------|
|         | Gris Cendré - Granitech    |
|         | Charbon Pâle - Granitech   |
|         | Charbon - Granitech        |
|         | Gris Pâle - Granitech      |
|         | Gris Beige - Granitech     |
|         | Blé des Champs - Granitech |
|         | Blanc Opale - Granitech    |
|         | Gris Stanstead - Granitech |
|         | Brun Cambrien - Granitech  |
|         | Noir Cambrien - Granitech  |


|   |            | Dimensions mm      | Dimensions po              |
|---|------------|--------------------|----------------------------|
| A | A          | 150 x 125 x 333,33 | 5 7/8 x 4 15/16 x 13 1/8   |
| B | B          | 150 x 125 x 416,67 | 5 7/8 x 4 15/16 x 16 3/8   |
| C | C          | 150 x 125 x 458,33 | 5 7/8 x 4 15/16 x 18       |
| D | D          | 150 x 125 x 500    | 5 7/8 x 4 15/16 x 19 11/16 |
| E | E          | 150 x 125 x 541,67 | 5 7/8 x 4 15/16 x 21 5/16  |
| F | F          | 150 x 125 x 583,33 | 5 7/8 x 4 15/16 x 23       |
|   | Cubage pi² | 53,80              | 10,76 par rang             |
|   | Cubage pi² | 53,80              | 10,76 par rang             |
|   | Cubage pi² | 43,04              | 10,76 par rang             |

| Poids/pi² | 32,6 kg | 71,7 lb |
|-----------|---------|---------|
| Poids/pi² | 34,4 kg | 75,7 lb |
| Poids/pi² | 43,6 kg | 95,9 lb |

Les modules ne sont pas vendus séparément



## Motif de pose




Linéaire

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit                                     | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 125</b> |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |
| 125 x 333,33                                |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |
| 125 x 416,67                                | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles         | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |
| 125 x 458,33                                |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |
| 125 x 500                                   |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |
| 125 x 541,67                                |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |
| 125 x 583,33                                |            |                         |                             |                                                              |         |            |                                                                            |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.  
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

# Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320



Commercial  
load




| Couleur                |
|------------------------|
| Blanc - Lisse          |
| Gris Cendré - Lisse    |
| Charbon - Lisse        |
| Charbon Pâle - Lisse   |
| Noir ETX - Lisse       |
| Gris Pâle - Lisse      |
| Gris Beige - Lisse     |
| Blé des Champs - Lisse |
| Rouge - Lisse          |

| Couleur                    |
|----------------------------|
| Gris Cendré - Granitech    |
| Charbon Pâle - Granitech   |
| Charbon - Granitech        |
| Gris Pâle - Granitech      |
| Gris Beige - Granitech     |
| Blé des Champs - Granitech |
| Blanc Opale - Granitech    |
| Gris Stanstead - Granitech |
| Brun Cambrien - Granitech  |
| Noir Cambrien - Granitech  |


|            | Dimensions mm   | Dimensions po            |
|------------|-----------------|--------------------------|
| A          | 150 x 320 x 240 | 5 7/8 x 12 5/8 x 9 1/2   |
| B          | 150 x 320 x 320 | 5 7/8 x 12 5/8 x 12 5/8  |
| C          | 150 x 320 x 360 | 5 7/8 x 12 5/8 x 14 3/16 |
| D          | 150 x 320 x 400 | 5 7/8 x 12 5/8 x 15 3/4  |
| E          | 150 x 320 x 440 | 5 7/8 x 12 5/8 x 17 5/16 |
| Cubage pi² | 49,6            | 12,4 par rang            |
| Cubage pi² | 49,6            | 12,4 par rang            |
| Cubage pi² | 37,2            | 12,4 par rang            |

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| Poids/pi² | 32,6 kg | 71,7 lb |
| Poids/pi² | 34,4 kg | 75,7 lb |
| Poids/pi² | 43,6 kg | 95,9 lb |

Les modules ne sont pas vendus séparément



## Motif de pose



Linéaire


## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit                                     | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles* |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|
| <b>Pavé Boulevard TLI 150 Crescendo 320</b> |            |                         |                             |                                                              |         |            |                             |
| 125 x 500                                   | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles         | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm   |
| 250 x 500                                   |            |                         |                             |                                                              |         |            | Largeur : -1,0 à +2,0 mm    |
| 500 x 500                                   |            |                         |                             |                                                              |         |            | Hauteur : ±3,0 mm           |
| 750 x 500                                   |            |                         |                             |                                                              |         |            |                             |
| 200 x 200                                   |            |                         |                             |                                                              |         |            |                             |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.  
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.



# Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300




Commercial  
lourd



| lisse | Couleur                |
|-------|------------------------|
|       | Blanc - Lisse          |
|       | Gris Cendré - Lisse    |
|       | Charbon - Lisse        |
|       | Charbon Pâle - Lisse   |
|       | Noir ETX - Lisse       |
|       | Gris Pâle - Lisse      |
|       | Gris Beige - Lisse     |
|       | Blé des Champs - Lisse |
|       | Rouge - Lisse          |


| texturé | Couleur                    |
|---------|----------------------------|
|         | Gris Cendré - Granitech    |
|         | Charbon Pâle - Granitech   |
|         | Charbon - Granitech        |
|         | Gris Pâle - Granitech      |
|         | Gris Beige - Granitech     |
|         | Blé des Champs - Granitech |
|         | Blanc Opale - Granitech    |
|         | Gris Stanstead - Granitech |
|         | Brun Cambrien - Granitech  |
|         | Noir Cambrien - Granitech  |




|             | Dimensions mm     | Dimensions po               |
|-------------|-------------------|-----------------------------|
| A           | 200 x 300 x 300   | 7 7/8 x 11 13/16 x 11 13/16 |
| B           | 200 x 300 x 412,5 | 7 7/8 x 11 13/16 x 16 1/4   |
| C           | 200 x 300 x 487,5 | 7 7/8 x 11 13/16 x 19 3/16  |
| D           | 200 x 300 x 525   | 7 7/8 x 11 13/16 x 20 5/8   |
| E           | 200 x 300 x 562,5 | 7 7/8 x 11 13/16 x 22 1/8   |
| F           | 200 x 300 x 637,5 | 7 7/8 x 11 13/16 x 25 1/8   |
| G           | 200 x 300 x 675   | 7 7/8 x 11 13/16 x 26 9/16  |
| Mcx/surface | 16 mcx/m²         | 1,49 mcx/pi²                |
| Cubage pi²  | 46,52             | 11,63 par rang              |

| Poids/pi² | 43,24 kg | 95,12 lb  |
|-----------|----------|-----------|
| Poids/pi² | 45,64 kg | 100,40 lb |
| Poids/pi² | 58,14 kg | 127,90 lb |

Les modules ne sont pas vendus séparément



## Motif de pose



Linéaire

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit                                                                                                                                        | Norme      | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles*                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavé Boulevard TLI 200 Crescendo 300</b><br>300 x 300<br>300 x 412,5<br>300 x 487,5<br>300 x 525<br>300 x 562,5<br>300 x 637,5<br>300 x 675 | CSA A231.2 | N/A                     | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa        | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles        | N/A     | N/A        | Longueur : -1,0 à +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 à +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.  
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.  
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.