



Nouveau Pavé Melia 6 x 6 DuraFusion






	Dimensions mm	Dimensions po	
	60 x 152 x 152	2 3/8 x 6 x 6	
Poids/mcx	3 kg	7 lb	
Surface/mcx	0,02 m²	0,25 pi²	
Surface/rang	1,11 m²	12,0 pi²	
Surface/cube	11,15 m²	10 Rgs	120,0 pi²
Qté/cube	480 mcx	480 mcx	
Poids/cube	1521 kg	3354 lb	


Code	Couleur	Rang Type
DuraFusion		
127002107	Oasis	
127002105	Marbella	
127002106	Hickory	
Approvisionnement Metcalfe		



Motif de pose



Damier



Panerresse

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 95 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melia 6 x 6 DuraFusion	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.