



Pavés Melville® 80 et Melville® 80 DuraFusion




		Dimensions mm	Dimensions po	Code	Couleur	Rang Type
A B C	A	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15		DuraFusion	
	B	80 x 380 x 380	3 1/8 x 15 x 15	127001988	Oasis - <i>91</i>	
	C	80 x 380 x 570	3 1/8 x 15 x 22 7/16	10555067	Hickory	
	Poids/mcx (moy)	25 kg	56 lb	10554893	Marbella	
	Mcx/surface (moy)	7,39 mcx/m²	0,69 mcx/pi²	10555066	Silverstone	
	Surface/rang	1,08 m²	11,66 pi²		Prestige	
	Surface/cube	8,64 m²	8 Rgs	10550869	Nuancé Beige Ambré	
	Longueur/rang	3,04 m lin.	9,97 pi lin.	10550447	Nuancé Beige Margaux	
	Longueur/cube	24,32 m lin.	79,79 pi lin.	10554764	Nuancé Gris Chambord	
	Poids/cube	1625 kg	3583 lb	10550446	Nuancé Gris Scandina	
				10550557	Noir Rockland	
					Standard	
				10550558	Nuancé Gris Newport	
				10550868	Nuancé Gris Ombragé	

Approvisionnement :
DuraFusion - Metcalfe
Prestige et Standard - Montréal, Québec et Metcalfe

Motif de pose



Linéaire



Modulaire

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 116 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Melville 80	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.
Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.
Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.