


Pavé Mondrian® Plus 80 Petit Rectangle






	Dimensions mm	Dimensions po	
	80 x 165 x 330	3 1/8 x 6 1/2 x 13	
Poids/mcx	10 kg	21 lb	
Mcx/surface	18,52 mcx/m²	1,71 mcx/pi²	
Surface/rang	0,82 m²	8,79 pi²	
Surface/cube	7,38 m²	9 Rgs	79,11 pi²
Longueur/rang	4,95 m lin.	16,25 pi lin.	
Longueur/cube	59,43 m lin.	195,00 pi lin.	
Qté/cube	135 mcx	135 mcx	
Poids/cube	1302 kg	2871 lb	


Code	Couleur
	Prestige
10550516	Noir Rockland

Peut être empilé en double


Approvisionnement Metcalfe



Motif de pose



Linéaire



Chevron

Techniseal 1 sac de sable couvre approx. 29 pi²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit	Norme	Résistance à la flexion	Résistance à la compression	Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	Densité	Absorption	Tolérances dimensionnelles*
Pavé Mondrian Plus 80 Petit Rectangle	CSA A231.2	N/A	μ 50 MPa ≥ 45 MPa	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles	N/A	N/A	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur: -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).