



Pavé Zen




| | Dimensions mm | Dimensions po |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| | 80 x 190 x 380 | 3 1/8 x 7 1/2 x 15 |
| Poids/mcx (moy) | 12 kg | 26 lb |
| Mcx/surface (moy) | 18,04 mcx/m ² | 3,1 mcx/pi ² |
| Surface/rang | 0,87 m ² | 9,33 pi ² |
| Surface/cube | 7,83 m² | 9 Rgs |
| Qté/cube | 108 mcx | 108 mcx |
| Longueur/rang | 4,52 m lin. | 14,84 pi lin. |
| Longueur/cube | 40,72 m lin. | 133,58 pi lin. |
| Poids/cube | 1286 kg | 2837 lb |


| Code | Couleur |
|----------------------------|----------------------|
| | Prestige |
| 10300745 | Nuancé Beige Ambré |
| 10301003 | Nuancé Gris Scandina |
| Approvisionnement Montréal | |



Motif de pose



Linéaire



Linéaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Produit | Norme | Taux d'ouverture | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage | Densité | Absorption | Tolérances dimensionnelles* |
|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------|------------|--|
| Pavé Zen | CSA A231.2 | 27 % | N/A | μ 50 MPa ≥ 45 MPa | 225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles | N/A | N/A | Longueur : -1,0 à +2,0 mm Largeur : -1,0 à +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm |

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).