

# Dalle SmartCast® Reflect

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	50 x 600 x 600	2 x 23 5/8 x 23 5/8
Poids/mcx	54 kg	119 lb
Surface/mcx	-	3,87 pi²
Surface/cube	-	85,10 pi²
Qté/cube	22 mcx	22 mcx
Poids/cube	1189 kg	2622 lb


  

Code	Couleur
12050108	Blanc


  

Approvisionnement	Cambridge
-------------------	-----------

## Rang Type



## Motif de pose



Damier



## Informations techniques

Produit	Dalle SmartCast Reflect
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Ce produit peut être installé sur des plots pour une application de toit-terrasse. Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.