






Pavés Melville® 80 et Melville® 80 DuraFusion

	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
B	80 x 380 x 380	3 1/8 x 15 x 15
C	80 x 380 x 570	3 1/8 x 15 x 22 7/16
Poids/mcx (moy)	25 kg	56 lb
Surface/mcx (moy)	7,39 mcx/m ²	0,69 mcx/pi ²
Surface/rang	1,08 m ²	11,66 pi ²
Surface/cube	8,64 m ² 8 Rgs	93,28 pi ²
Longueur/rang	3,04 m lin.	9,97 pi lin.
Longueur/cube	24,32 m lin.	79,79 pi lin.
Poids/cube	1625 kg	3583 lb

Code	Couleur - DuraFusion	
127003275	Ambré	 N
127003121	Newport	 N
127003088	Scandina	 N
Couleur - Prestige		
10550869	Nuancé Beige Ambré	
10550447	Nuancé Beige Margaux	
10554764	Nuancé Gris Chambord	
10550446	Nuancé Gris Scandina	
10550557	Noir Rockland	
Couleur - Standard		
10550868	Nuancé Gris Ombragé	
10550558	Nuancé Gris Newport	

Approvisionnement	DuraFusion: Milton
	Prestige et Standard : Montréal, Québec et Metcalfe

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 160 pi²



Informations techniques	
Produit	Pavés Melville 80 et Melville 80 DuraFusion
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.