

# Pavé Melville® Classic


	Métrique (mm)	Impériale (po)
	60 x 100 x 200	2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8
Poids/mcx	2,8 kg	6 lb
Surface/mcx	50,00 mcx/m <sup>2</sup>	4,57 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface/rang	1,10 m <sup>2</sup>	11,82 pi <sup>2</sup>
Surface/cube	11,00 m <sup>2</sup> 10 Rgs	118,20 pi <sup>2</sup>
Longueur/rang	5,50 m lin.	18,05 pi lin.
Longueur/cube	55,00 m lin.	180,50 pi lin.
Qté/cube	540 mcx	540 mcx
Poids/cube	1549 kg	3420 lb

Couleur	
10509003	Gris


Approvisionnement	Montréal
-------------------	----------

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 103 pi<sup>2</sup>


## Rang Type




## Motif de pose




Linéaire



Chevron



Chevron 45°



Parquet



## Informations techniques

Produit	Pavé Melville Classic
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.