


Couleur
Blanc
Gris Cendré
Charbon
Noir ETX
Gris Pâle
Gris Beige
Beige
Rouge
Brun

	Métrique (mm)	Impériale (po)
A et B	100 x 150 et 300 x 600	4 x 5 7/8 et 11 13/16 x 23 5/8
Surface/mcx	0,135 m ²	1,45 pi ²
Surface/cube	8,64 m ³	8 Rgs
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb


Approvisionnement Québec




Motif de pose



Diagonales 100 x 450 avec pavés Boulevard 300 - 100 x 450




Fausse courbes avec pavés Boulevard 300 - 150 x 150 avec pavés Boulevard 300 - 150 x 300



Insertions 300 x 600 avec pavés Boulevard 300 - 300 x 600



Jardin 600 x 600 avec pavés Boulevard 300 - 600 x 600



Lignes de Verde avec pavés Boulevard Verde



Rangées 150 x 450 avec pavés Boulevard 300 - 150 x 450



Vis-à-vis 150 et 300 avec pavés Boulevard 300 - 150 x 150 et 150 x 300



Vis-à-vis 150 et 300 avec pavés Boulevard 300 - 150 x 300



Informations techniques

Produit	Pavé Vertex
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.