

# Dalle Cassara® Grand Rectangle

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	60 x 300 x 700	2 3/8 x 11 13/16 x 27 9/16
Poids/mcx	29 kg	64 lb
Surface/mcx	0,21 m <sup>2</sup>	2,26 pi <sup>2</sup>
Surface/rang	0,63 m <sup>2</sup>	6,78 pi
Surface/cube	7,56 m <sup>2</sup> 12 Rgs	81,36 pi <sup>2</sup>
Qté/cube	36 mcx	36 mcx
Poids/cube	1073 kg	2369 lb

Code	Couleur - Prestige
10200759	Nuancé Gris Scandina
10200651	Nuancé Beige Ambré
10200653	Noir Rockland
Couleur - Standard	
10200652	Nuancé Gris Ombragé


Approvisionnement Montréal

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 162 pi<sup>2</sup>

## Rang Type



## Motif de pose



Linéaire



## Informations techniques

Produit	Dalle Cassara Grand Rectangle
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.