Dalle Métrik[MC]

	Métrique (mm)		**Impériale** (po)
	60 x 70 x 280		2 3/8 x 2 3/4 x 11
Poids/mcx	3 kg		6 lb
Surface/mcx	0,02 m²		0,21 pi²
Surface/rang	0,92 m²		9,95 pi²
Surface/cube	11,09 m²	12 Rgs	119,40 pi²
Qté/cube	576 mcx		576 mcx
Poids/cube	1505 kg		3319 lb

Code	**Couleur - Prestige**
10502882	Noir Rockland
127000940	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement	Montréal
Peut être empilé en double	

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 85 pi²

Rang Type



Motif de pose



Damier



Demi-Panneresse



Décalé 1/3



Chevron

Informations techniques

Produit	Dalle Métrik
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.