



Dalle Urbaine^{MC}

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	55 x 610 x 610	2 3/16 x 24 x 24
Poids/mcx	52 kg	115 lb
Surface/mcx	0,37 m ²	4 pi ²
Surface/rang	0,74 m ²	8 pi ²
Surface/cube	8,92 m ² 12 Rgs	96 pi ²
Qté/cube	24 mcx	24 mcx
Poids/cube	1250 kg	2756 lb

Code	Couleur
12051214	Gris Cendré
127001100	Gris Pâle
127001177	Blanc
127001099	Nuancé Gris Bayona
127001176	Gris Beige

Approvisionnement	Metcalfe
Hauteur maximale d'empilage de 2 palettes	
1 sac de sable Techniseal couvre approx. 271 pi ²	



Informations techniques

Produit	Dalle Urbaine
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle). Elle permet de résister de façon sécuritaire à des charges ponctuelles en service pouvant atteindre 300 kg.