


# Pavé Boulevard 300

## Couleur - Lisse


Blanc - Lisse  
 Gris Cendré - Lisse  
 Charbon - Lisse  
 Noir ETX - Lisse  
 Gris Pâle - Lisse  
 Gris Beige - Lisse  
 Beige - Lisse  
 Rouge - Lisse  
 Brun - Lisse

## Couleur - Texturé


Blanc - Granitech  
 Gris Cendré - Granitech  
 Charbon - Granitech  
 Noir ETX - Granitech  
 Gris Pâle - Granitech  
 Gris Beige - Granitech  
 Beige - Granitech  
 Rouge - Granitech  
 Brun - Granitech

100 x 300 	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	100 x 100 x 300	4 x 4 x 11 13/16
Surface/mcx	33,33 mcx/m <sup>2</sup>	3,05 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	72,33	10,33 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb


Vendus séparément

100 x 450 	Métrique (mm)	Impériale (po)
B	100 x 100 x 450	4 x 4 x 17 3/4
Surface/mcx	22,22 mcx/m <sup>2</sup>	2,06 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	85,28	10,66 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb


Vendus séparément

150 x 450 	Métrique (mm)	Impériale (po)
C	100 x 150 x 450	4 x 5 7/8 x 17 3/4
Surface/mcx	14,81 mcx/m <sup>2</sup>	1,37 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	81,36	10,17 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb


Vendus séparément

150 x 150 	Métrique (mm)	Impériale (po)
D	100 x 150 x 150	4 x 5 7/8 x 5 7/8
Surface/mcx	44,44 mcx/m <sup>2</sup>	4,12 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	81,36	10,17 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément







150 x 300 	Métrique (mm)	Impériale (po)
E	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Surface/mcx	22,22 mcx/m <sup>2</sup>	2,06 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	69,78	11,63 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément


300 x 300 	Métrique (mm)	Impériale (po)
F	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Surface/mcx	11,11 mcx/m <sup>2</sup>	1,03 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	69,78	11,63 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément


## Rang Type




## Motif de pose




Linéaire  
 100 % A, B, C, E ou H




Linéaire modifié  
 75 % F + 25 % A




Modulaire  
 67 % H + 21% F +  
 12 % E




Modulaire  
 50 % I + 50 %  
 50 % F + 50 % E




Modulaire  
 67 % I + 33 % H  
 67 % F + 33 % E




Modulaire  
 89 % H + 11 % E




Modulaire  
 67 % H + 33 % E




Modulaire  
 89 % E + 11 % D  
 89 % H + 11 % F




Modulaire  
 67 % H + 25 % F +  
 8 % E



Modulaire  
 71 % H + 25 % F +  
 5 % E




Modulaire  
 80 % H + 10 % F +  
 10 % E




Modulaire  
 80 % H + 10 % F +  
 10 % E

 Commercial léger  Commercial lourd


## Pavé Boulevard 300 - suite

200 x 400 	Métrique (mm)	Impériale (po)
K	100 x 200 x 400	4 x 7 7/8 x 15 3/4
Surface/mcx	12,50 mcx/m <sup>2</sup>	1,16 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	90,44	12,92 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb


Vendus séparément

200 x 600 	Métrique (mm)	Impériale (po)
G	100 x 200 x 600	4 x 7 7/8 x 23 5/8
Surface/mcx	8,33 mcx/m <sup>2</sup>	0,77 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	72,31	10,33 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

300 x 600 	Métrique (mm)	Impériale (po)
H	100 x 300 x 600	4 x 11 13/16 x 23 5/8
Surface/mcx	5,55 mcx/m <sup>2</sup>	0,52 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	69,78	11,63 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément





600 x 600 	Métrique (mm)	Impériale (po)
I	100 x 600 x 600	4 x 23 5/8 x 23 5/8
Surface/mcx	2,77 mcx/m <sup>2</sup>	0,26 mcx/pi <sup>2</sup>
Cubage pi <sup>2</sup>	46,5	7,75 par rang
Poids/pi <sup>2</sup>	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément


 Commercial léger




### Rang Type




### Motif de pose



Modulaire  
50 % H + 38 % F + 12 % E



Damier modifié  
60 % E + 40 % A



Chevron  
100 % C, E or H



### Informations techniques

Produit	Pavé Boulevard 300
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.