

Pavé Boulevard Hexagone Commercial léger


Couleur - Lisse

Blanc - Lisse
 Gris Cendré - Lisse
 Charbon - Lisse
 Noir ETX - Lisse
 Gris Pâle - Lisse
 Gris Beige - Lisse
 Beige - Lisse
 Rouge - Lisse
 Brun - Lisse


	Métrique (mm)	Impériale (po)
	100 x 256 x 300	4 x 10 1/16 x 11 13/16
Surface/mcx	13,23 mcx/m ²	1,23 mcx/pi ²
Cubage pi ²	68,32	9,76 par rang
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément


Rang Type



Motif de pose



Damier



Informations techniques

Produit	Pavé Boulevard Hexagone
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa \geq 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : \pm 3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.