

# Pavé Capio


	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	60 x 152 x 102	2 3/8 x 6 x 4
B	60 x 152 x 152	2 3/8 x 6 x 6
C	60 x 152 x 203	2 3/8 x 6 x 8
D	60 x 152 x 254	2 3/8 x 6 x 10
E	60 x 152 x 305	2 3/8 x 6 x 12
Poids/mcx (moy)	4 kg	9 lb
Surface/mcx (moy)	0,03 mcx/m <sup>2</sup>	0,33 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface/rang (moy)	1,07 m <sup>2</sup>	11,5 pi <sup>2</sup>
Surface/cube	10,7 m <sup>2</sup> 10 Rgs	115 pi <sup>2</sup>
Qté/cube	A = 80   B = 80   C = 80   D = 60   E = 60	
Poids/cube	1467 kg	3234 lb

Code	Couleur - Prestige
127001183	Nuancé Beige Ambré
127001181	Nuancé Gris Scandina
127001182	Noir Rockland
Couleur - Standard	
127001983	Nuancé Gris Newport


Approvisionnement    Montréal

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 160 pi<sup>2</sup>

## Rang Type



## Motif de pose



Linéaire



## Informations techniques

Produit	Pavé Capio
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.