# Pavé Melville® Classic 80

| | **Métrique** (mm) | **Impériale** (po) |
|---|---|---|
| | 80 x 100 x 200 | 3 1/8 x 3 15/16 x 7 7/8 |
| Poids/mcx | 2,7 kg | 5,95 lb |
| Mcx/surface | 50,00 mcx/m² | 4,57 mcx/pi² |
| Surface/rang | 1,10 m² | 11,82 pi² |
| Surface/cube | 8,80 m² 8 Rgs | 94,50 pi² |
| Longueur/rang | 11,00 m lin. | 36,10 pi lin. |
| Longueur/cube | 88,00 m lin. | 288,00 pi lin. |
| Poids/cube | 1116 kg | 2570 lb |

| | **Couleur** |
|---|---|
| 12059204 | Gris |

| | |
|---|---|
| Approvisionnement | Montréal |

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 65 pi²

**Rang Type**



**Motif de pose**


Linéaire


Chevron


Chevron 45°


Parquet

**Informations techniques**

| | |
|---|---|
| Produit | Pavé Melville Classic 80 |
| Norme | CSA A231.2 |
| Résistance à la flexion | N/A |
| Résistance à la compression | µ 50 MPa<br>≥ 45 MPa |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles |
| Densité | N/A |
| Absorption | N/A |
| Tolérances dimensionnelles* | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose :
Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation.
Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.