

Dalle Mondrian® Plus 60

	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	60 x 165 x 330	2 3/8 x 6 1/2 x 13
B	60 x 330 x 330	2 3/8 x 13 x 13
C	60 x 330 x 495	2 3/8 x 13 x 19 1/2
Poids/mcx (moy)	13 kg	28 lb
Surface/mcx	0,11 m ²	1,17 pi ²
Surface/rang	0,98 m ²	10,55 pi ²
Surface/cube	11,76 m ² 12 Rgs	126,60 pi ²
Qté/cube	A = 48 B = 48 C = 24	
Poids/cube	1551 kg	3419 lb


Code	Couleur - Prestige
12052893	Nuancé Beige Margaux
12052894	Nuancé Beige Amboise
12052566	Nuancé Gris Scandina
Couleur - Standard	
12052891	Nuancé Gris Norvick
12052892	Nuancé Gris Newport

Approvisionnement Montréal, Québec et Metcalfe


Peut être empilé en double

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 65 pi²


Rang Type



Motif de pose



Linéaire
100 % Mix A, B, C



Modulaire
100 % Mix A, B, C



Informations techniques

Produit	Dalle Mondrian Plus 60
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.