

Pavé Paleo® Plus


	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	60 x 150 x 130	2 3/8 x 5 7/8 x 5 1/8
B	60 x 150 x 150	2 3/8 x 5 7/8 x 5 7/8
C	60 x 150 x 170	2 3/8 x 5 7/8 x 6 11/16
D	60 x 150 x 188	2 3/8 x 5 7/8 x 7 3/8
Surface/mcx (moy)	40,40 mcx/m ²	3,75 mcx/pi ²
Surface/rang	0,99 m ²	10,66 pi ²
Surface/cube	11,89 m ² 12 Rgs	127,89 pi ²
Qté/cube	480 mcx (A = 96 B = 96 C = 96 D = 192)	
Longueur/rang	6,60 m lin.	21,65 pi lin.
Longueur/cube	79,20 m lin.	259,85 pi lin.
Poids/cube	1671 kg	3677 lb

Code	Couleur
10079015	Nuancé Beige Bourbon
10079016	Nuancé Gris Norvick

Approvisionnement Québec
Peut être empilé en double

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 71 pi²

Rang Type							
D	D	D	D	D	D	D	D
A	A	A	A	A	A	A	A
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
B	B	B	B	B	B	B	B

Motif de pose


Linéaire



Informations techniques	
Produit	Pavé Paleo Plus
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.