

# Pavé Virage

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	80 x 300 x 300	3 1/8 x 11 7/8 x 11 7/8
Poids/mcx (moy)	16 kg	36 lb
Surface/mcx (moy)	11,41 mcx/m <sup>2</sup>	1,06 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface/rang	1,05 m <sup>2</sup>	11,32 pi <sup>2</sup>
Surface/cube	8,41 m <sup>2</sup> 8 Rgs	90,54 pi <sup>2</sup>
Longueur/rang	3,55 m lin.	11,65 pi lin.
Longueur/cube	28,42 m lin.	93,23 pi lin.
Poids/cube	1548 kg	3413 lb


  

Code	Couleur - Prestige
10303063	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement	Bolton
-------------------	--------

## Rang Type



## Motif de pose



Motif perlé



Motif cercles



Motif de maillon



Motif de mosaïque



Motif aléatoire



Motif de vague



Motif de fleur



Motif de trèfle



## Informations techniques

Produit	Pavé Virage
Norme	CSA A231.2
Taux d'ouverture	47 %
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).