

# Bordure Celtik®

|                 | Métrique (mm)               | Impériale (po)             |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                 | 110 x 90 x variable         | 4 5/16 x 3 9/16 x variable |
| Poids/mcx (moy) | 6 kg                        | 12 lb                      |
| Longueur/mcx    | 4,25 mcx/m lin.             | 1,30 mcx/pi lin.           |
| Longueur/rang   | 7,92 m lin.                 | 26,00 pi lin.              |
| Longueur/cube   | 31,68 m lin. 4 Rgs          | 104,00 pi lin.             |
| Qté/cube        | A = 32 B = 32 C = 32 D = 32 |                            |
| Poids/cube      | 778 kg                      | 1711 lb                    |

Afin de faciliter la vente de demi-rang, soit 13 pi lin., chaque rang comprend deux boîtes d'ancrage. Dans chaque boîte est inclus 16 attaches et 16 clous.

| Code     | Couleur                        |
|----------|--------------------------------|
| 14109008 | Nuancé Gris Norvick            |
| 14109005 | Nuancé Beige et Noir Sheffield |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Approvisionnement | Trois-Rivières |
|-------------------|----------------|

| Rang Type |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| A         | B | C | A |
| A         | B | C | A |
| A         | B | C | A |
| A         | B | C | A |
| A         | B | C | A |
| A         | B | C | A |
| A         | B | C | A |
| A         | B | C | A |



| Informations techniques                                      |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Bordure Celtik                                               |
| Norme                                                        | N/A                                                          |
| Résistance à la flexion                                      | N/A                                                          |
| Résistance à la compression                                  | 30 MPa                                                       |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage | 500 g/m <sup>2</sup>                                         |
| Densité                                                      | 2250 kg/m <sup>2</sup>                                       |
| Absorption                                                   | 5 %                                                          |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : ±2,0 mm<br>Largeur : ±2,0 mm<br>Hauteur : ±2,0 mm |

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.