


Dalles Esbelto® et Esbelto® DuraFusion [≡]





	Métrique (mm)	Impériale (po)
	60 x 305 x 610	2 3/8 x 12 x 24
Poids/mcx	26 kg	57 lb
Surface/mcx	0,186 m²	2,00 pi²
Surface/rang	1,11 m²	12,00 pi²
Surface/cube	11,10 m² 10 Rgs	120,00 pi²
Qté/cube	60 mcx	60 mcx
Poids/cube	1546 kg	3409 lb

Code	Couleur - DuraFusion
127003272	Ambré  N
127003118	Newport  N
127003085	Scandina  N
	Couleur - Prestige
12051114	Nuancé Beige Ambré
12051112	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement	DuraFusion : Milton
	Prestige : Montréal

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 235 pi²

Rang Type


Motif de pose	
	
Damier	Panneresse
	
Décalé 1/3	Chevron



Informations techniques	
Produit	Dalle Esbelto et dalle Esbelto DuraFusion
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.