

Pavé Boulevard 300 S*

Couleur - Lisse

Blanc - Lisse
Gris Cendré - Lisse
Charbon - Lisse
Noir ETX - Lisse
Gris Pâle - Lisse
Gris Beige - Lisse
Beige - Lisse
Rouge - Lisse
Brun - Lisse

Couleur - Texturé

Blanc - Granitech
Gris Cendré - Granitech
Charbon - Granitech
Noir ETX - Granitech
Gris Pâle - Granitech
Gris Beige - Granitech
Beige - Granitech
Rouge - Granitech
Brun - Granitech

100 x 300 	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	100 x 100 x 300	4 x 4 x 11 13/16
Surface/mcx	33,33 mcx/m²	3,05 mcx/pi²
Cubage pi²	72,33	10,33 par rang
Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

100 x 450 	Métrique (mm)	Impériale (po)
B	100 x 100 x 450	4 x 4 x 17 3/4
Surface/mcx	22,22 mcx/m²	2,06 mcx/pi²
Cubage pi²	85,28	10,66 par rang
Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

150 x 450 	Métrique (mm)	Impériale (po)
C	100 x 150 x 450	4 x 5 7/8 x 17 3/4
Surface/mcx	14,81 mcx/m²	1,37 mcx/pi²
Cubage pi²	81,36	10,17 par rang
Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

150 x 150 	Métrique (mm)	Impériale (po)
D	100 x 150 x 150	4 x 5 7/8 x 5 7/8
Surface/mcx	44,44 mcx/m²	4,12 mcx/pi²
Cubage pi²	81,36	10,17 par rang
Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément







150 x 300 	Métrique (mm)	Impériale (po)
E	100 x 150 x 300	4 x 5 7/8 x 11 13/16
Surface/mcx	22,22 mcx/m²	2,06 mcx/pi²
Cubage pi²	69,78	11,63 par rang
Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément


300 x 300 	Métrique (mm)	Impériale (po)
F	100 x 300 x 300	4 x 11 13/16 x 11 13/16
Surface/mcx	11,11 mcx/m²	1,03 mcx/pi²
Cubage pi²	69,78	11,63 par rang
Poids/pi²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément


Rang Type




Motif de pose




Linéaire
100 % A, B, C, E ou H




Linéaire modifié
75 % F + 25 % A




Modulaire
67 % H + 21 % F +
12 % E




Modulaire
50 % I + 50 %
50 % F + 50 % E




Modulaire
67 % H + 33 % H
67 % F + 33 % E




Modulaire
89 % H + 11 % E




Modulaire
67 % H + 33 % E




Modulaire
89 % H + 11 % D
89 % H + 11 % F




Modulaire
67 % H + 25 % F +
8 % E



Modulaire
71 % H + 25 % F +
5 % E



Modulaire
80 % H + 10 % F +
10 % E



Modulaire
80 % H + 10 % F +
10 % E

Pavé Boulevard 300 - suite

200 x 400 	Métrique (mm)	Impériale (po)
K	100 x 200 x 400	4 x 7 7/8 x 15 3/4
Surface/mcx	12,50 mcx/m ²	1,16 mcx/pi ²
Cubage pi ²	90,44	12,92 par rang
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

200 x 600 	Métrique (mm)	Impériale (po)
G	100 x 200 x 600	4 x 7 7/8 x 23 5/8
Surface/mcx	8,33 mcx/m ²	0,77 mcx/pi ²
Cubage pi ²	72,31	10,33 par rang
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément

300 x 600 	Métrique (mm)	Impériale (po)
H	100 x 300 x 600	4 x 11 13/16 x 23 5/8
Surface/mcx	5,55 mcx/m ²	0,52 mcx/pi ²
Cubage pi ²	69,78	11,63 par rang
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément




600 x 600 	Métrique (mm)	Impériale (po)
I	100 x 600 x 600	4 x 23 5/8 x 23 5/8
Surface/mcx	2,77 mcx/m ²	0,26 mcx/pi ²
Cubage pi ²	46,5	7,75 par rang
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Vendus séparément


 Commercial léger




Rang Type




Motif de pose



Modulaire
50 % H + 38 % F + 12 % E



Damier modifié
60 % E + 40 % A



Chevron
100 % C, E or H



Informations techniques

Produit	Pavé Boulevard 300
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.