

Pavé Brooklyn





	Métrique (mm)	Impériale (po)
	60 x 230 x 76	2 3/8 x 9 x 3
Poids/mcx	2,3 kg	5,1 lb
Surface/mcx	0,02 m ²	0,188 pi ²
Surface/rang	0,96 m ²	10,3 pi ²
Surface/cube	9,58 m ² 10 Rgs	103,13 pi ²
Qté/cube	550 mcx	550 mcx
Poids/cube	1272 kg	2805 lb

Code	Couleur - TrueColor
127002180	Midnight 
127002181	Rosewood 

Approvisionnement	Montréal
-------------------	----------

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 67 pi²

Rang	Type
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Motif de pose	
	
Damier	Panneresse
	
Décalé 1/3	Chevron



Informations techniques	
Produit	Pavé Brooklyn
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.