

# Pavé Mondrian® Plus 60 Petit Rectangle


	Métrique (mm)	Impériale (po)
	60 x 165 x 330	2 3/8 x 6 1/2 x 13
Poids/mcx	7 kg	16 lb
Surface/mcx	18,52 mcx/m <sup>2</sup>	1,71 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface/rang	0,82 m <sup>2</sup>	8,79 pi <sup>2</sup>
Surface/cube	9,84 m <sup>2</sup> 12 Rgs	105,48 pi <sup>2</sup>
Longueur/rang	4,95 m lin.	16,25 pi lin.
Longueur/cube	59,43 m lin.	195,00 pi lin.
Qté/cube	180 mcx	180 mcx
Poids/cube	1283 kg	2830 lb

Code	Couleur - Prestige
12052557	Noir Rockland


Approvisionnement	Metcalfe
-------------------	----------

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 46 pi<sup>2</sup>


## Rang Type



## Motif de pose



Linéaire



Chevron



La Dalle Mondrian Plus 60 est compatible avec le pavé Mondrian Plus 60 Petit Rectangle pour des ouvrages non véhiculaire uniquement.



## Informations techniques

Produit	Pavé Mondrian Plus 60 Petit Rectangle
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.