

Couleur
Blanc
Gris Cendré
Charbon
Noir ETX
Gris Pâle
Gris Beige
Beige
Rouge
Brun



	Métrique (mm)	Impériale (po)
A et B	100 x 150 et 300 x 600	4 x 5 7/8 et 11 13/16 x 23 5/8
Surface/mcx	0,135 m ²	1,45 pi ²
Surface/cube	8,64 m ² 8 Rgs	92,88 pi ²
Poids/pi ²	22,33 kg	49,13 lb

Approvisionnement Québec

Rang Type
A
B
A
B



Motif de pose

	
Diagonales 100 x 450 avec pavés Boulevard 300 - 100 x 450	Fausse courbes avec pavés Boulevard 300 - 150 x 150 avec pavés Boulevard 300 - 150 x 300
	
Insertions 300 x 600 avec pavés Boulevard 300 - 300 x 600	Jardin 600 x 600 avec pavés Boulevard 300 - 600 x 600
	
Lignes de Verde avec pavés Boulevard Verde	Rangées 150 x 450 avec pavés Boulevard 300 - 150 x 450
	
Vis-à-vis 150 et 300 avec pavés Boulevard 300 - 150 x 150 et 150 x 300	Vis-à-vis 150 et 300 avec pavés Boulevard 300 - 150 x 300



Informations techniques

Produit	Pavé Vertex
Norme	CSA A231.2
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.