


Pavé Virage

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	80 x 300 x 300	3 1/8 x 11 7/8 x 11 7/8
Poids/mcx (moy)	16 kg	36 lb
Surface/mcx (moy)	11,41 mcx/m ²	1,06 mcx/pi ²
Surface/rang	1,05 m ²	11,32 pi ²
Surface/cube	8,41 m ² 8 Rgs	90,54 pi ²
Longueur/rang	3,55 m lin.	11,65 pi lin.
Longueur/cube	28,42 m lin.	93,23 pi lin.
Poids/cube	1548 kg	3413 lb

Code	Couleur - Prestige
10303063	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement	Bolton
-------------------	--------

Rang Type



Motif de pose



Motif perlé



Motif cercles



Motif de maillon



Motif de mosaïque



Motif aléatoire



Motif de vague



Motif de fleur



Motif de trèfle



Informations techniques

Produit	Pavé Virage
Norme	CSA A231.2
Taux d'ouverture	47 %
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	μ 50 MPa ≥ 45 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).