

|                   | Métrique (mm)             | Impériale (po)          |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|
|                   | 80 x 190 x 380            | 3 1/8 x 7 1/2 x 15      |
| Poids/mcx (moy)   | 12 kg                     | 26 lb                   |
| Surface/mcx (moy) | 18,04 mcx/m <sup>2</sup>  | 3,1 mcx/pi <sup>2</sup> |
| Surface/rang      | 0,87 m <sup>2</sup>       | 9,33 pi <sup>2</sup>    |
| Surface/cube      | 7,83 m <sup>2</sup> 9 Rgs | 83,97 pi <sup>2</sup>   |
| Qté/cube          | 108 mcx                   | 108 mcx                 |
| Longueur/rang     | 4,52 m lin.               | 14,84 pi lin.           |
| Longueur/cube     | 40,72 m lin.              | 133,58 pi lin.          |
| Poids/cube        | 1286 kg                   | 2837 lb                 |



  

| Code     | Couleur - Prestige   |
|----------|----------------------|
| 10300745 | Nuancé Beige Ambré   |
| 10301003 | Nuancé Gris Scandina |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Approvisionnement | Montréal |
|-------------------|----------|

| Rang Type                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| Motif de pose                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Linéaire                                                                            | Linéaire                                                                            |



| Informations techniques                                      |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Pavé Zen                                                                     |
| Norme                                                        | CSA A231.2                                                                   |
| Taux d'ouverture                                             | 27 %                                                                         |
| Résistance à la flexion                                      | N/A                                                                          |
| Résistance à la compression                                  | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa                                                         |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | 225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles<br>500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles |
| Densité                                                      | N/A                                                                          |
| Absorption                                                   | N/A                                                                          |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).