

# Dalles Esbelto® et Esbelto® DuraFusion [≡]

|              | Métrique (mm)   | Impériale (po)  |
|--------------|-----------------|-----------------|
|              | 60 x 305 x 610  | 2 3/8 x 12 x 24 |
| Poids/mcx    | 26 kg           | 57 lb           |
| Surface/mcx  | 0,186 m²        | 2,00 pi²        |
| Surface/rang | 1,11 m²         | 12,00 pi²       |
| Surface/cube | 11,10 m² 10 Rgs | 120,00 pi²      |
| Qté/cube     | 60 mcx          | 60 mcx          |
| Poids/cube   | 1546 kg         | 3409 lb         |


| Code      | Couleur - DuraFusion                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127003272 | Ambré  N    |
| 127003118 | Newport  N  |
| 127003085 | Scandina  N |
|           | Couleur - Prestige                                                                           |
| 12051114  | Nuancé Beige Ambré                                                                           |
| 12051112  | Nuancé Gris Scandina                                                                         |





  

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Approvisionnement | DuraFusion : Milton |
|                   | Prestige : Montréal |

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 235 pi²

| Rang Type                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Motif de pose                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Damier                                                                              | Panneresse                                                                          |
|  |  |
| Décalé 1/3                                                                          | Chevron                                                                             |



| Informations techniques                                      |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Dalle Esbelto et dalle Esbelto DuraFusion                                    |
| Norme                                                        | CSA A231.1                                                                   |
| Résistance à la flexion                                      | ±4,5 MPa                                                                     |
| Résistance à la compression                                  | N/A                                                                          |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles                         |
| Densité                                                      | N/A                                                                          |
| Absorption                                                   | N/A                                                                          |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

\* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.