

Dalle Melia DuraFusion


	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	60 x 226 x 457	2 3/8 x 9 x 18
B	60 x 457 x 457	2 3/8 x 18 x 18
C	60 x 457 x 686	2 3/8 x 18 x 27
Poids/mcx (moy)	29 kg	64 lb
Surface/mcx (moy)	0,21 m ²	2,25 pi ²
Surface/rang	1,05 m ²	11,25 pi ²
Surface/cube	10,45 m ² 10 Rgs	112,5 pi ²
Qté/cube	A = 20 B = 10 C = 20	
Poids/cube	1460 kg	3219 lb

Code	Couleur - DuraFusion
127003278	Ambré  N
127001899	Marbella 


Approvisionnement	Milton
-------------------	--------

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 265 pi²

Rang Type



Motif de pose



Linéaire

Modulaire



Informations techniques

Produit	Dalle Melia DuraFusion
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.