

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	60 x 70 x 280	2 3/8 x 2 3/4 x 11
Poids/mcx	3 kg	6 lb
Surface/mcx	0,02 m²	0,21 pi²
Surface/rang	0,92 m²	9,95 pi²
Surface/cube	11,09 m²	12 Rgs 119,40 pi²
Qté/cube	576 mcx	576 mcx
Poids/cube	1505 kg	3319 lb


Code	Couleur - Prestige
10502882	Noir Rockland
127000940	Nuancé Gris Scandina

Approvisionnement	Montréal
Peut être empilé en double	

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 85 pi²


[illegible]

Motif de pose




A 6x6 grid of squares, alternating between light and dark gray, representing the Damier pattern.

Damier




A grid of rectangles arranged in a running bond pattern, alternating between light and dark gray, representing the Demi-Panneresse pattern.

Demi-Panneresse



A grid of rectangles arranged in a staggered pattern, alternating between light and dark gray, representing the Décalé 1/3 pattern.

Décalé 1/3



A grid of rectangles arranged in a chevron pattern, alternating between light and dark gray, representing the Chevron pattern.

Chevron



Informations techniques		
Produit	Dalle Métrik	
Norme	CSA A231.1	
Résistance à la flexion	±4,5 MPa	
Résistance à la compression	N/A	
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles	
Densité	N/A	
Absorption	N/A	
Tolérances dimensionnelles*	Longueur :	-1,0 to +2,0 mm
	Largeur :	-1,0 to +2,0 mm
	Hauteur :	±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension :
jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm :
3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.