


Dalle Versailles®

	Métrique (mm)	Impériale (po)
	50 x 610 x 610	2 x 24 x 24
Poids/mcx	44 kg	97 lb
Surface/mcx	0,37 m²	4,00 pi²
Surface/cube	7,43 m²	80,00 pi²
Qté/cube	20 mcx 12 Rgs	20 mcx
Poids/cube	880 kg	1940 lb


Code	Couleur
12059261	Gris Alpin
12059263	Gris Trenton

Approvisionnement	Montréal
-------------------	----------

Rang Type



Motif de pose



Damier



Informations techniques

Produit	Dalle Versailles
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégalçage	225 g/m² après 28 cycles 500 g/m² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose. Compte tenu de la masse élevée des dalles, il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de manutention par succion pour la manipulation et la mise en place (éviter la pose manuelle).