

Dalle Wilfrid


	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	60 x 570 x 380	2 3/8 x 22 7/16 x 15
B	60 x 570 x 570	2 3/8 x 22 7/16 x 22 7/16
C	60 x 570 x 950	2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8
Poids/mcx (moy)	53 kg	117 lb
Surface/rang (moy)	1,05 m ²	11,66 pi ²
Surface/cube	9,72 m ² 9 Rgs	104,94 pi ²
Poids/cube	1422 kg	3150 lb

Code	Couleur - Prestige
12051189	Nuancé Beige Ambré
12051213	Nuancé Gris Scandina
	Couleur - Standard
127000957	Nuancé Gris Newport


Approvisionnement	Montréal
-------------------	----------

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 347 pi²


Rang Type



Motif de pose



Linéaire



Modulaire



Informations techniques

Produit	Dalle Wilfrid
Norme	CSA A231.1
Résistance à la flexion	±4,5 MPa
Résistance à la compression	N/A
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	225 g/m ² après 28 cycles 500 g/m ² après 49 cycles
Densité	N/A
Absorption	N/A
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : -1,0 to +2,0 mm Largeur : -1,0 to +2,0 mm Hauteur : ±3,0 mm

* Déformation concave ou convexe dans une dimension : jusqu'à et incluant 450 mm : 2,0 mm / plus de 450 mm : 3,0 mm

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.