


Muret Celtik®

	Métrique (mm)	Impériale (po)
A	90 x 225 x 175	3 9/16 x 8 7/8 x 6 7/8
B	90 x 225 x 265	3 9/16 x 8 7/8 x 10 7/16
C	90 x 225 x 345	3 9/16 x 8 7/8 x 13 9/16
D	90 x 225 x 435	3 9/16 x 8 7/8 x 17 1/8
Poids/mcx (moy)	14 kg	31 lb
Surface/rang (1 à 6)	0,45 m ²	4,89 pi ²
Surface/cube	3,18 m ² 7 Rgs	34,22 pi ²
Qté/cube	A = 28 B = 28 C = 28 D = 28	
Longueur/rang (1 à 6)	4,88 m lin.	16,00 pi lin.
Longueur/cube	34,14 m lin.	11,00 pi lin.
Poids/cube	1590 kg	3505 lb
Pour chaque module de 90 mm, une tige d'ancrage est incluse		
Note : 1/4 de rang = 1,22 pi ²		
1/8 de rang = 0,61 pi ²		


Code	Couleur
16252364	Nuancé Beige et Noir Sheffield
16252362	Nuancé Gris Norvick

Approvisionnement	Trois-Rivières
-------------------	----------------

Rang Type



Motif de pose



Linéaire



Informations techniques

Produit	Muret Celtik
Norme	ASTM C 1372
Résistance à la flexion	N/A
Résistance à la compression	20,7 MPa
Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage	N/A
Densité	2000 kg/m ²
Absorption	10,4 %
Tolérances dimensionnelles*	Longueur : ±3,2 mm Largeur : ±3,2 mm Hauteur : ±3,2 mm

Applications : Muret de soutènement, colonne, marche
Couronnement recommandé : Couronnement Celtik droit

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site Internet.