

# Pavé Melville® 80 Petit Rectangle



|               | Métrique (mm)  | Impériale (po)     |
|---------------|----------------|--------------------|
|               | 80 x 190 x 380 | 3 1/8 x 7 1/2 x 15 |
| Poids/mcx     | 18 kg          | 39 lb              |
| Surface/mcx   | 13,89 mcx/m²   | 1,29 mcx/pi²       |
| Surface/rang  | 0,87 m²        | 9,33 pi²           |
| Surface/cube  | 7,83 m²        | 83,97 pi²          |
| Longueur/rang | 4,57 m lin.    | 15,00 pi lin.      |
| Longueur/cube | 41,15 m lin.   | 135,00 pi lin.     |
| Qté/cube      | 108 mcx        | 108 mcx            |
| Poids/cube    | 1478 kg        | 3260 lb            |

| Code     | Couleur - Prestige   |
|----------|----------------------|
| 10550871 | Nuancé Beige Ambré   |
| 10551033 | Noir Rockland        |
| 10551031 | Nuancé Gris Scandina |
|          | Couleur - Standard   |
| 10550870 | Nuancé Gris Ombragé  |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Approvisionnement          | Montréal et Québec |
| Peut être empilé en double |                    |

1 sac de sable Techniseal couvre approx. 110 pi²

| Rang Type |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |
|           |  |  |

| Motif de pose                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Linéaire                                                                            | Chevron                                                                             |



| Informations techniques                                      |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                      | Pavé Melville 80 Petit Rectangle                                             |
| Norme                                                        | CSA A231.2                                                                   |
| Résistance à la flexion                                      | N/A                                                                          |
| Résistance à la compression                                  | μ 50 MPa<br>≥ 45 MPa                                                         |
| Résistance au cycle de gel et dégel avec le sel de dégelçage | 225 g/m² après 28 cycles<br>500 g/m² après 49 cycles                         |
| Densité                                                      | N/A                                                                          |
| Absorption                                                   | N/A                                                                          |
| Tolérances dimensionnelles*                                  | Longueur : -1,0 to +2,0 mm<br>Largeur : -1,0 to +2,0 mm<br>Hauteur : ±3,0 mm |

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène. Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton. Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.